página: 1/13

Revisión: 08.10.2022

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022

Número de versión 19

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- · 1.1 Identificador del producto
 - · Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01
 - · UFI: MM78-X0JU-H00A-2T49
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.

- · Utilización del producto / de la elaboración Cola
- · Usos desaconsejados Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
- · 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
 - Fabricante/distribuidor:

Jowat SF

Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold

Tel. +49 (0)5231 749 0 e-mail: info@jowat.de www.jowat.de

Persona de contacto:

Environmental management

Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -5460 / -5374

e-mail: umweltmanagement@jowat.de

Área de información:

JWT Technical SL Mr. Vicente Hernández Tel. +34 963 683 756 info@jwt.solutions

1.4 Teléfono de emergencia:

InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale

D - 65926 Frankfurt Fon: +49 (0)69-305-6418

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- · 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
 - · Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008



GHS08 peligro para la salud

Resp. Sens. 1 H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Carc. 2 H351 Se sospecha que provoca cáncer.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación.

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

- · 2.2 Elementos de la etiqueta
 - Etiquetado con arregio al Reglamento (CE) nº 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

· Pictogramas de peligro





GHS07 GHS08

· Palabra de advertencia Peligro

página: 2/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 1)

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

Metilendifenilodiisocianato

· Indicaciónes de peligro

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una

posición que le facilite la respiración.

P312 Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

P342+P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en la eliminación de residuos aprobada o reciclado de acuerdo con las normativas nacionales.

Datos adicionales:

Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formación adecuada para proceder a un uso industrial o profesional.

· 2.3 Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.2 Mezclas

· Descripción

cola termofusible

Plástico de poliuretano

| Componentes peligrosos: | | |
|---|--|--------|
| CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 numero de registro: 01- 2119489379-17 | dióxido de titanio sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | 5-<10% |
| CAS: 26447-40-5 EINECS: 247-714-0 numero de registro: 01-2119457024-46 01-2119457015-45 | Metilendifenilodiisocianato Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Límites de concentración específicos: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | 1-<5% |

[·] SVHC No aplicable.

· Avisos adicionales

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Instrucciones generales:

Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

· En caso de inhalación del producto:

Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.

(se continua en página 3)

página: 3/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 2)

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

· En caso de contacto con la piel:

Tras el contacto con el producto fundido, enfriar rápidamente la zona afectada con agua fría.

No separar de la piel el producto solidificado.

Mandarlo al médico

- En caso de con los ojos: Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente.
- · En caso de ingestión: Consultar el médico en caso de achaques persistentes.
- · 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados Trastornos asmáticos
- · 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción

· Sustancias extintoras adecuadas:

CO2, pólvora de extinción o chorro de agua chispeante. Combatir incendios mayores con chorro de agua chispeante o espuma resistente al alcohol.

· Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio pueden liberarse:

Oxidos azoico (NOx)

Monóxido de carbono (CO)

Ácido cianhídrico (HCN)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección:

Poner la protección respiatoria.

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Usar ropa de protección personal.
- · 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: No requiere medidas especiales.
- · 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Recoger mecánicamente.

Dejar solidificar, recoger mecánicamente.

Asegurar ventilación suficiente.

· 6.4 Referencia a otras secciones

Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Desempolvar cuidadosamente.

Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.

Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.

- Prevención de incendios y explosiones: Mantener disponibles las máscaras anti-sofocación.
- · 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
 - · Almacenaje:
 - · Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No requiere medidas especiales.
 - · Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No necesario
 - · Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenar en seco.

Proteger de la humedad y del agua.

· Clase de almacenaje: 11

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 3)

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

13463-67-7 dióxido de titanio

LEP Valor de larga duración: 10 mg/m³

- · Información reglamentaria LEP: Límites de exposición profesional para agentes químicos
- · Instrucciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición

Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Sin datos adicionales, ver punto 7.

· Equipo de protección personal

Medidas generales de protección e higiene

Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.

Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Guardar la ropa protectora por separado.

Limpiar la ropa sucia por aspiración. No soplar con aire comprimido o utilizar cepillos.

No respirar los gases /vapores /aerosoles.

Evitar el producto fundido con la piel.

No comer o beber durante el trabajo.

· Protección de respiración:

Protección respiatoria con ventilación insuficiente (EN 149).

Filtro A/B/P2

· Protección de manos:

Guantes / aislantes al calor.

Guantes impermeables (EN 374).

· Material de los guantes

Guantes de piel.

Guantes de tela gruesa.

- · Tiempo de penetración del material de los guantes No requiere medidas especiales.
- · Protección de ojos: Gafas de protección.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

| 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas Datos generales | | |
|---|---------------------------------|--|
| · Aspecto: | | |
| · Forma: | Sólido | |
| · Color: | Según denominación del producto | |
| · Olor: | Característico | |
| · Umbral olfativo: | No determinado. | |
| · valor pH: | No aplicable. | |
| Modificación de estado Punto de fusión/punto de congelación: Punto inicial de ebullición e intervalo de | 65 °C | |
| ebullición: | >230 °C | |
| · Punto de inflamación: | >200 °C | |
| · Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): | La sustancia no es inflamable | |
| · Temperatura fulminante: | 410 °C | |

página: 5/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 4)

| | (Se continua en pagina 4 |
|--|-----------------------------------|
| · Temperatura de descomposición: | > 250 °C |
| · Temperatura de auto-inflamación: | El producto no es autoinflamable. |
| · Propiedades explosivas: | El producto no es explosivo. |
| · Límites de explosión: | |
| · Inferior: | No determinado. |
| · Superior: | No determinado. |
| · Presión de vapor: | No aplicable. |
| | < 0,01 hPa |
| · Densidad a 20 °C: | 1,1 g/cm³ |
| Densidad relativa | No determinado. |
| · Densidad de vapor | No aplicable. |
| Tasa de evaporación: | No aplicable. |
| · Solubilidad en / mezclabilidad con | |
| · Agua: | Insoluble |
| · Coeficiente de distribución (n-Octano/agu | ia): No determinado. |
| · Viscosidad | |
| · Dinámica: | No aplicable. |
| · Cinemática: | No aplicable. |
| · Concentración del medio de solución: | |
| · Medios orgánicos de solución: | 0,0 % |
| · Concentración del cuerpo sólido: | 100,0 % |
| · 9.2 Otros datos | |
| · COV - compuestos orgánicos volátiles | |
| UNIÓN EUROPEA | 0,00 % |
| · Suiza | 0,00 % |
| · Estados Unidos de América | 0,0 g/l / 0,00 lb/gal |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- · 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.2 Estabilidad química
- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone con uso adecuado.

No calentar demasiado para evitar la descomposición térmica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En el calentamiento por encima del punto de descomposición, es posible que se liberen vapores tóxicos. Reacciones con el agua.

Reacciona con el aire húmedo.

- · 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Gases nitrosos

Acido cianhídrico (ácido prusiano)

Isocianatos

Gases /vapores inflamables

Monóxido de carbono y dióxido de carbono

Riesgo de formación de productos pirolíticos tóxicos

Óxidos azoicos (NOx)

(se continua en página 6)

página: 6/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 5)

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

· Toxicidad aguda

Nocivo en caso de inhalación.

| | · Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: | | |
|---|--|---------------|--|
| ĺ | Inhalatorio LC50 / 4 h | 12 mg/l (rat) | |

| 13463-67-7 | 13463-67-7 dióxido de titanio | | |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| Oral | LD50 oral | >6.000 mg/kg (rat) | |
| Dermal | LD50 dermal | >10.000 mg/kg (rabbit) | |
| 26447-40-5 Metilendifenilodiisocianato | | | |
| Oral | LD50 oral | 10.000 mg/kg (rat) | |
| Dermal | LD50 dermal | 10.000 mg/kg (rabbit) | |

· Efecto estimulante primario:

- · En la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- · En el ojo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Instrucciones adicionales toxicológicas:

- · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
 - Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Carcinogenicidad

Se sospecha que provoca cáncer.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los critérios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad

| · Toxicidad | · Toxicidad acuática | | |
|-------------|--|--|--|
| 13463-67-7 | 13463-67-7 dióxido de titanio | | |
| LC0 | >1.000 mg/l (leuciscus idus) | | |
| EC0 | >3 mg/l (daphnia magna) | | |
| | >10.000 mg/l (pseudomonas putida) | | |
| 26447-40-5 | 26447-40-5 Metilendifenilodiisocianato | | |
| LC0 | >1.000 mg/l (brachydanio rerio) | | |
| EC50 / 24 h | >1.000 mg/l (daphnia magna) | | |
| EC50 / 3 h | >100 mg/l (pseudomonas putida) | | |

- · 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
 - · Indicaciones medioambientales adicionales:
 - · Instrucciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

(se continua en página 7)

página: 7/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 6)

- · 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
 - · PBT: No aplicable.
 - mPmB: No aplicable.
- · 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

· Recomendación:

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.

| · Catálogo europeo de residuos | | |
|--------------------------------|---|--|
| | Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | |
| 15 01 04 | Envases metálicos | |
| 15 01 05 | Envases compuestos | |

· Cola, seco, masa sólida

Escasas cantidades pueden ser depositadas junto con la basura doméstica.

Número de clave de resíduos 20 01 28: Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27.

· Embalajes no purificados:

· Recomendación:

El envase o embalaje debe desecharse según el Decreto sobre a envases y embalajes.

Los envases o embalajes no contaminados pueden ser reutilizados.

Los envases o embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

El embalaje con residuos de adhesivo curado se puede reciclar.

El empaque con residuos de adhesivo curado puede tratarse como desperdicio doméstico.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

| · 14.1 Número ONU | | |
|--|--------------------|--|
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | no aplicable | |
| ADR, ADN, INIDG, IATA | | |
| · 14.2 Designación oficial de transporte de la | is Naciones Unidas | |
| · ADR | no aplicable | |
| | no aplicable | |
| · ADN, IMDG, IATA | no aplicable | |
| · 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | | |
| Clase | no aplicable | |
| · 14.4 Grupo de embalaje | <u> </u> | |
| · ADR, IMDG, IATA | no aplicable | |
| , , | · | |
| · 14.5 Peligros para el medio ambiente: | No aplicable. | |
| · 14.6 Precauciones particulares para los usuarios No aplicable. | | |
| · 14.7 Transporte a granel con arregio al anexo II | | |
| del Convenio MARPOL y el Código IBC | No aplicable. | |
| · "Reglamentación Modelo" de la UNECE: | no aplicable | |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- · 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
 - · Directiva 2012/18/UE
 - Sustancias peligrosas nominadas ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista

página: 8/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 7)

REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN (ANEXO XIV)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII

A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formación adecuada para proceder a un uso industrial o profesional.

Restricciones: 56

Regolamento (UE) No 649/2012 (PIC)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· REGLAMENTO (UE) 2019/1148

· Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES

ninguno de los componentes está incluido en una lista

Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas

ninguno de los componentes está incluido en una lista

Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países

ninguno de los componentes está incluido en una lista

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

Todas las leyes de seguridad industrial, relativas a la protección de la salud y a una correcta manipulatión deben ser aplicadas. Las recomendaciones deben de ser tenidas en cuenta en el contexto de la aplicación para el cual el producto vaya a ser destinado y necesariamente observadas.

· Frases relevantes

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Toxicidad aguda - Categoría 4

página: 9/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 8)

Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas - Categoría 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2 Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria – Categoría 1 Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1

Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) - Categoría 3 STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2

· * Datos modificados en relación a la versión anterior

(se continua en página 10)

página: 10/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 9)

Anexo: Supuestos de exposición 1

· Indicaciones breves sobre los supuestos de exposición

· Sector de utilización

SU3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales

· Categoría de productos PC1 Adhesivos, sellantes

Categoría de procesos

PROC14 Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación

PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

PROC21 Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o artículos

PROC1 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes.

PROC2 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.

PROC3 Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.

PROC4 Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición.

PROC5 Mezclado en procesos por lotes

PROC7 Pulverización industrial

PROC8a Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas

PROC8b Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas

PROC9 Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha

PROC13 Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido

Categoría de liberación en el medioambiente

ERC2 Formulación en mezcla

ERC3 Formulación en matriz sólida

ERC5 Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo

ERC6c Uso de monómeros en procesos de polimerización en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)

Descripción de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposición

Ver apartado 1 en el anexo para consultar la hoja de datos de seguridad.

- · Requisitos de utilización Utilización usual en el sector de conformidad con el apartado 1.
 - · Duración y periodicidad 8 h (un turno completo).
 - · Medioambiente Aplicaciones interiores y exteriores.

· Parámetros físicos

Los datos sobre las propiedades físicas y químicas de los supuestos de exposición se basan en las propiedades del preparado.

- · Concentración del material en la mezcla La sustancia es un componente principal.
- · Cantidades utilizadas por tiempo o actividad 33333 toneladas al día.
- Otros requisitos de utilización

Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.

· Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental

El producto únicamente deberá entrar en contacto con el suelo, las aguas superficiales o las aguas subterráneas una vez que haya endurecido completamente.

Observar el capítulo 6 de la hoja de datos de seguridad (medidas a adoptar en el caso de una liberación inesperada).

Las temperaturas elevadas favorecen las emisiones.

Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados Evitar un contacto prolongado y repetido con la piel.

Evitar el contado con la piel y los ojos.

Será necesario utilizar protección para la respiración en lugares de trabajo con ventilación insuficiente y durante los trabajos de rociado.

Procurar que haya suficiente ventilación, especialmente en estancias cerradas.

Evitar el contacto con los ojos.

página: 11/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 10)

Evitar el contacto con la piel.

Evitar la inhalación de partículas.

- Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores No requiere medidas especiales.
- · Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores durante el uso del producto

No aplicable.

· Medidas de gestión de riesgos

· Protección de los empleados

Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

- Medidas de protección organizativas Facilitar las instrucciones de uso.
- Medidas de protección técnicas

Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.

Medidas de protección personales

Protección respiatoria con ventilación insuficiente (EN 149).

Protección respiatoria con ventilación insuficiente (EN 14387).

Filtro A/B/P2

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria (EN 136). Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo (EN 137).

Guantes / aislantes al calor.

Guantes impermeables (EN 374).

- · Medidas para la protección del consumidor Garantizar una identificación adecuada.
- Medidas para la protección medioambiental
 - · Aire No requiere medidas especiales.
 - · Aqua No permitir que penetre en la canalización.
- · Suelos No requiere medidas especiales.
- · Indicaciones

En caso de una liberación inesperada del producto: ver apartado 6 de la hoja de datos de seguridad.

- · Medidas para la eliminación Garantizar que los residuos se recojan y se contengan.
 - · Procedimiento para la eliminación

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· Tipos de desechos

Envases parcialmente vaciados y sucios.

Restos de productos sólidos.

Pronósticos de exposición

- · Empleados (oral) Ninguna exposición oral significativa.
- · Empleados (dérmica) Ninguna exposición dérmica significativa.
- · Empleados (Inhalación) El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).
- · Medioambiente

El valor calculado es inferior a los PNEC (niveles de concentración prevista sin efectos).

- Consumidor No es relevante para este supuesto de exposición.
- · Indicaciones para usuarios intermedios No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 12)

página: 12/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 11)

Anexo: Supuestos de exposición 2

· Indicaciones breves sobre los supuestos de exposición

· Sector de utilización

SU22 Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)

Categoría de productos PC1 Adhesivos, sellantes

Categoría de procesos

PROC2 Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.

PROC3 Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.

PROC4 Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición.

PROC5 Mezclado en procesos por lotes

PROC8a Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas

PROC8b Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas

PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha

PROC13 Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido

PROC11 Pulverización no industrial

PROC14 Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación

PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

PROC21 Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o artículos

Categoría de liberación en el medioambiente

ERC8c Amplio uso que da lugar a la incorporación en un artículo (interior)

ERC8f Amplio uso que da lugar a la incorporación en un artículo (exterior)

Descripción de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposición Ver apartado 1 en el anexo para consultar la hoja de datos de seguridad.

- · Requisitos de utilización Utilización usual en el sector de conformidad con el apartado 1.
 - · Duración y periodicidad 8 h (un turno completo).
 - Empleados 8 h (un turno completo).
 - **Medioambiente** Aplicaciones interiores v exteriores.

· Parámetros físicos

Los datos sobre las propiedades físicas y químicas de los supuestos de exposición se basan en las propiedades del preparado.

- · Estado físico Sólido
- · Concentración del material en la mezcla La sustancia es un componente principal.
- · Cantidades utilizadas por tiempo o actividad 8000 kg al día.
- Otros requisitos de utilización

Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.

Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental

Observar el capítulo 6 de la hoja de datos de seguridad (medidas a adoptar en el caso de una liberación inesperada).

El producto únicamente deberá entrar en contacto con el suelo, las aguas superficiales o las aguas subterráneas una vez que haya endurecido completamente.

Las temperaturas elevadas favorecen las emisiones.

Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados Utilización en interiores.

Utilización en exteriores.

Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con la piel.

Evitar un contacto prolongado y repetido con la piel.

Evitar la inhalación de partículas.

- Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores No necesario
- Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores durante el uso del producto

No aplicable.

página: 13/13

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31; (UE) 2020/878

fecha de impresión 08.10.2022 Número de versión 19 Revisión: 08.10.2022

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 608.01

(se continua en página 12)

· Medidas de gestión de riesgos

Protección de los empleados

Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

- · Medidas de protección organizativas Facilitar las instrucciones de uso.
- · Medidas de protección técnicas

Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.

· Medidas de protección personales

Protección respiatoria con ventilación insuficiente (EN 149).

Filtro A/B/P2

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria (EN 136). Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo (EN 137).

Guantes / aislantes al calor.

Guantes impermeables (EN 374).

- · Medidas para la protección del consumidor Garantizar una identificación adecuada.
- · Medidas para la protección medioambiental No requiere medidas especiales.
 - · Aire No requiere medidas especiales.
 - · Agua No permitir que penetre en la canalización.
 - · Suelos No requiere medidas especiales.
 - · Indicaciones

En caso de una liberación inesperada del producto: ver apartado 6 de la hoja de datos de seguridad.

- · Medidas para la eliminación Garantizar que los residuos se recojan y se contengan.
 - Procedimiento para la eliminación

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· Tipos de desechos

Restos de productos sólidos.

Envases parcialmente vaciados y sucios.

· Pronósticos de exposición

- · Empleados (oral) Ninguna exposición oral significativa.
- · Empleados (Inhalación) El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).
- Medioambiente

El valor calculado es inferior a los PNEC (niveles de concentración prevista sin efectos).

- · Consumidor No es relevante para este supuesto de exposición.
- · Indicaciones para usuarios intermedios No existen más datos relevantes disponibles.